

欣裕工程有限公司

XIN-U 直線型燃燒機規格表



型式	Type	XIN-U10	XIN-U20	XIN-U30	XIN-U40	XIN-U50	XIN-U60
外型尺寸	mm	L(155)	L(305)	L(455)	L(605)	L(755)	L(905)
	mm	W(300)	W(300)	W(300)	W(300)	W(300)	W(300)
	mm	H(175)	H(175)	H(175)	H(175)	H(175)	H(175)
控制電源	AC	220V	220V	220V	220V	220V	220V
燃燒風車	功率 KW	0.2KW	0.4KW	0.75KW	0.75KW	1.5KW	1.5KW
瓦斯入口 壓力 mmaq	Natural	400±50	400±50	400±50	400±50	400±50	400±50
	Propane	280±50	280±50	280±50	280±50	280±50	280±50
	Butane	280±50	280±50	280±50	280±50	280±50	280±50
燃燒風車 最大靜壓	Kpa	0.5/0.8	0.5-0.8	0.7/1	0.7/1	0.9/1.3	0.9/1.3
燃燒風車 最大風量	m ³ /min	8/10	15/17	23/25	23/25	29/37	29/37
火焰最大 長度	mm	600mm	600mm	800mm	800mm	1000mm	1000mm
最大發熱 量	Kcal/hr	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000
最小發熱 量	Kcal/hr	2,500	5,000	7,500	10,000	12,500	15,000
燃燒機瓦 斯入口徑	Inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"
控制方式	Control	4-20MA-PID 比例控制/HI-LOW 大小火/ON-OFF					
火焰偵測 方式	Sensor	(感應棒)Flame Rod/(電眼)U.V Sensor					